

# Hardware-Datenblatt

## Epson TM-J7000



### **Druckmethode**

Tintenstrahl bidirektional

### **Auflösung**

180 x 180 dpi,

### **Schriftarten/Barcodes**

Font A: 12x24 / 11x24

Font B: 9x17 / 8x17

UPC-A, UPC-E, JAN13

(EAN13), JAN8 (EAN8),

CODE39, ITF, CODABAR

(NW7), CODE93, CODE128,

PDF417

### **Zeichengröße**

Font A: 1,41 x 3,38 mm

Font B: 0,99 x 2,40 mm

### **Zeichensätze**

95 alphanum., 37 internat.,

128 x 11 Grafik

### **Zeichen/Zeile**

Bon 30-64

Beleg 48-72

Indossament 46-69

### **Geschwindigkeit**

6,0-16,4 Zeilen/s,

26-50 mm/s

### **Papiermaße**

Bon 57,5/69,5/76/82,5mm

Rollendurchmess. <83 mm

Dicke: 0.06-0.09mm, Beleg

68-230(B)x68-297mm(L)

Mindestgröße: 68x152mm

Dicke: 0.09-0.2mm,

Indossament 68-101.6

mm(B) x 150-223 mm(L)

Dicke: 0.09-0.13mm

### **Schnittstellen**

wahlweise RS-232, RS-485,

Bidirektional parallel, USB,

Ethernet, 2x Kassen-

schublade, Kundendisplay

### **Speicher**

Eingang 4KB, Benutzer

12KB, NV 384 KB

### **Ausstattung**

Papierabschneider,

Wechselbare Schnittstelle,

Drop-in Rollenwechsel,

Papier-/Tintensensoren

### **Optionen**

MICR (magnetic ink  
character recognition)

Indossamentdruck

Gehäusefarbe „dark grey“

### **Zuverlässigkeit**

MTBF: 180,000 Std.,

MCBF: 50 Mio. Zeilen

### **Maße**

195(B)x188(H)x237mm(T)

### **Standards**

EN55022, EN55024, CE,

TÜV (EN60950)



EDV Anwendungssysteme GmbH

Reichenaustraße 1  
72525 Münsingen

Telefon +49 (0) 7381 92926 - 0  
Telefax +49 (0) 7381 92926 - 49

Email: [easipos@fug-edv.de](mailto:easipos@fug-edv.de)  
WWW: <http://www.fug-edv.de>