

Hardware-Datenblatt

Epson TM-U220

**Druckmethode:**

Dot Matrix, 9-Nadeln

Schriftarten/Format:

Belegdruck: 7x9 / 9x9

Zeichen je Zeile:

76,0 mm: 42/40/35/33 cpl

69,5 mm: 40/36/32/30 cpl

57,5 mm: 33/30/27/25 cpl

Zeichengröße:

1,2/1,6/1,7/1,9/2,0(B) x
3,1(H)

Zeichen pro Zoll:

17,8 / 16 / 14,5 / 13,3

Schnittstellen:

Wahlweise RS-232, RS-485, bidirektional parallel, USB, Ethernet, 2 x Kassenschublade

Speicher:

Eingang 1KB/40 byte

Logo 128KB, Benutzer 8KB

Druckgeschwindigkeit:

6 Zeilen/Sekunde bei

30 Zeichen/Zeile

Papier:

76,0mm, 69,5mm, 57,5mm

jeweils +/-0.5mm

Rollendurchmess. <83mm

Farbband:

ERC-38, Violett, Schwarz oder Rot-Schwarz

Autocutter:

Typ A und B "one point left cut" bzw. "full cut"

Leistungsaufnahme:

Druck 31W, Stand by 2,2W

Zuverlässigkeit:

MTBF: 180.000 Std.

MCBF: 18 Mio. Zeilen

Cutter: 800.000 Schnitte

Abmessungen/Gewicht:

Typ A: 160 mm (B) x 286

mm (T) x 158 mm (H)

Typ B und D:

248 mm (T) x 139 mm (H)

Farben:

„cool white“ & „dark grey“

Ausstattung:

Journalaufwicklung (Typ A),

Autocutter (Typ A+B),

„Drop-in“, Papierrollen-

wechsel, 'Auto-Status-

Back'-Funktion (ASB),

Papier „Near end“-Sensor

(justierbar), „Paper end“-

Sensor, AC-Adapter C

Optionen:

Wandhalterung für Typ B

DM-D Kundendisplay (via

UB-S09 Schnittstelle)

Standards:

CE Zeichen, EN55022 Class

B, EN55024, EN60950



EDV Anwendungssysteme GmbH

Reichenaustraße 1
72525 Münsingen

Telefon +49 (0) 7381 92926 - 0
Telefax +49 (0) 7381 92926 - 49

Email: easipos@fug-edv.de
WWW: <http://www.fug-edv.de>