

# Hardware-Datenblatt

## Crossbow H820



### **Gehäuse:**

Aluminium-Spritzguss

### **Display:**

LCD Display 12.1" 800x600

TFT color LCD ELO Touch

### **System:**

CPU Socket 370

Intel Celeron min. 1,2 GHz

RAM 128 MB DRAM

(512MB Max)

Festplatte min. 20 GB

Compact Flash

### **Schnittstellen:**

4xRS-232C seriell

COM2 auch RS-422/RS-485

COM3 für Touch Screen

COM4 für Kundendisplay

1x parallel SPP/EPP/ECP

1x VGA extern

1x Sound für aktive Boxen

2x USB

1x LAN 10/100BaseT

1x Keyboard PS/2

1x Maus PS/2

1x CD-ROM extern

1x RJ-11 für 2 Schubladen

### **Stromversorgung:**

Externes 120W Netzteil

### **Maße:**

Höhe 310mm mit Display

Breite 315mm

(360mm mit MCR)

Sockeltiefe 265mm

Sockelbreite 245mm

Displayhöhe 245mm

Displayneigung

90° bis 180°

### **Prüfzeichen:**

CE Class-B, TÜV, FCC, UL,

CSA

### **Lieferbares Zubehör:**

Aluminiumständer

12.1" LCD-Display für

Rückseite

Kundendisplay

Magnetkartenleser

Externes CD-ROM-Laufwerk

Externes USB-Floppydrive



EDV Anwendungssysteme GmbH

Reichenaustraße 1  
72525 Münsingen

Telefon +49 (0) 7381 92926 - 0  
Telefax +49 (0) 7381 92926 - 49

Email: [easipos@fug-edv.de](mailto:easipos@fug-edv.de)  
WWW: <http://www.fug-edv.de>