

Hardware-Datenblatt

Gladius H750

**Gehäuse:**

Aluminium-Spritzguss

Display:

LCD Display 12.1" 800x600
TFT color LCD (H720)

oder

15.1" 1024x768 TFT colour
LCD (H755)

ELO Touch

System:

CPU Socket 370

Intel Celeron min. 1,2 GHz

RAM 128 MB DRAM

(512MB Max)

Festplatte min. 20 GB

Compact Flash (Optional)

Schnittstellen:

4xRS-232C seriell

COM2 auch RS-422/RS-485

COM3 für Touch Screen

COM4 für Kundendisplay

1x parallel SPP/EPP/ECP

1x VGA extern

1x Sound für aktive Boxen

2x USB

1x LAN 10/100BaseT

1x Keyboard PS/2

1x Maus PS/2

1x CD-ROM extern

1x RJ-11 für 2 Schubladen

Stromversorgung:

Externes 120W Netzteil

Maße:

Höhe 310mm mit Display

Breite 315mm

(360mm mit MCR)

Sockeltiefe 265mm

Sockelbreite 245mm

Displayhöhe 245mm

Displayneigung

90° bis 180°

Prüfzeichen:

CE Class-B, TÜV, FCC, UL,

CSA

Lieferbares Zubehör:

Kundendisplay

Magnetkartenleser

Externes CD-ROM-Laufwerk

Externes USB-Floppydrive



EDV Anwendungssysteme GmbH

Reichenaustraße 1
72525 Münsingen

Telefon +49 (0) 7381 92926 - 0
Telefax +49 (0) 7381 92926 - 49

Email: easipos@fug-edv.de
WWW: <http://www.fug-edv.de>