

Hardware-Datenblatt

Glaive RT-56x

Die lüfterlose Hardwarelösung für extreme Umgebungen.



Gehäuse:

Aluminium-Spritzguss,
schwarz oder silber
Lüfterlose Kühlung – keine
Ventilatoröffnung.
Schutzart IP-65 nach DIN
EN 60529

Display:

LCD Display 12.1" 800x600
colour LCD (RT-562)
oder
15" 1024x768 colour LCD
(RT-565)
4-wire / 5-wire resistive
Touch
Neigbarkeit:
90° vertikal, 180°
horizontal

System:

Intel Celeron oder RISC
Prozessor
RAM 128 MB DRAM
(512MB Max)

Festplatte 2,5"
Compact Flash 64-512 MB
(Optional)

Schnittstellen:

2x RS-232C seriell
5x USB
1x Kundendisplay
1x VGA extern
1x Sound für aktive Boxen
1x Mikrofon
1x LAN 10/100BaseT
1x Keyboard PS/2
1x RJ-11 für Schublade
Wireless LAN

Stromversorgung:

Externes 62W Netzteil

Maße:

12.1"-Version (RT-562):
Höhe 320mm mit Display
Breite 320mm
Tiefe 235mm
15"-Version (RT-565):
Höhe 360mm mit Display
Breite 365mm

Tiefe 235mm

Prüfzeichen:

CE, TÜV, FCC, UL, CSA

Lieferbares Zubehör:

Kundendisplay
Magnetkartenleser
Kellnerschloss



EDV Anwendungssysteme GmbH

Reichenaustraße 1
72525 Münsingen

Telefon +49 (0) 7381 92926 - 0
Telefax +49 (0) 7381 92926 - 49

Email: easipos@fug-edv.de
WWW: <http://www.fug-edv.de>